


 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
 12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΠΕΤΑΧΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ : Π240
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 1

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,89	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,2 N/mm ² - FP A		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD		


 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
 12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΓΚΡΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ : Σ340
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 2

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,79	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,2 N/mm ² - FP A		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD		


 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
 12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ : Φ610
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 3

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,45	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,3 N/mm ² - FP B		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD		



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΛΕΥΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ : Φ510
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 4

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,59	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,2 N/mm ² - FP B		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD		



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΓΚΡΙ ΣΟΒΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ : G10
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 5

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,89	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,2 N/mm ² - FP A		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD		



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΓΚΡΙ ΣΟΒΑΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ : Φ310
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 6

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,58	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,2 N/mm ² - FP A		



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΠΕΤΑΧΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ : Π220
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX Νο 7

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,49	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,5 N/mm ² - FP B		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης NPD			



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΓΚΡΙ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ : Σ312 (πριν την εφαρμογή του απαιτεί πεταχτό ή
επαλειφόμενο προετοιμασίας επιφανειών για σοβάτισμα)
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX Νο 8

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,43	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,3 N/mm ² - FP B		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης NPD			



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ: M610 ((πριν την εφαρμογή του απαιτεί πεταχτό ή επαλειφόμενο προετοιμασίας επιφανειών για σοβάτισμα)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 9

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III	minimum τιμή	N\mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,77	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,3 N\mm ² - FP B		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης – απόψυξης	NPD		

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Διεύθυνση: Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα
Τηλ: 210-259 3692 • Fax: 210-259 1248 •E-mail: intermix@titan.gr, www.titan-cement.com



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016

ΛΕΥΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ: M510 (πριν την εφαρμογή του απαιτεί πεταχτό ή επαλειφόμενο προετοιμασίας επιφανειών για σοβάτισμα)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 10

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III	minimum τιμή	N\mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,77	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,3 N\mm ² - FP B		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης – απόψυξης	NPD		



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016

ΓΚΡΙ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΣ: Σ320 (πριν την εφαρμογή του απαιτεί πεταχτό ή επαλειφόμενο προετοιμασίας επιφανειών για σοβάτισμα)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX Νο 11

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II	minimum τιμή	N\mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,77	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,2 N\mm ² - FP A		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD		



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016

ΛΕΥΚΟΣ ΛΕΙΟΣ ΣΟΒΑΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ : Φ505

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX Νο 12

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS II	minimum τιμή	N\mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=5/20	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,52	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,2 N\mm ² - FP A		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης	NPD		

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Διεύθυνση: Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα
Τηλ: 210-259 3692 • Fax: 210-259 1248 •E-mail: intermix@titan.gr, www.titan-cement.com



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ : E200
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 13

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV	minimum τιμή	N\mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,79	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,3 N\mm ² - FP A		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης – απόψυξης	NPD		



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ : E240
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 14

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV	minimum τιμή	N\mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,78	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,3 N\mm ² - FP A		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης – απόψυξης	NPD		



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
12

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ : ERGOSOL
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: INTERMIX No 15

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS III	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 0	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=15/35	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,89	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,2 N/mm ² - FP A		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης NPD			



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
13

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
FW 120
DoP: INTERMIX No 16

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV	minimum τιμή	N/mm ²
Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 2	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ= 8	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,87	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,7 N/mm ² - FP B		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης - απόψυξης NPD			



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ . ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α - Τ.Κ.11143
13

ΕΛΟΤ EN 998-1:2016
G 120
DoP: INTERMIX No 17

Αντοχή σε θλίψη	Κατηγορία CS IV	minimum τιμή	N/mm ²
-----------------	-----------------	--------------	-------------------

Ταξινόμηση σε αντίδραση σε φωτιά	Euroclass A1		
Υδατοαπορροφητικότητα	W 2	maximum τιμή	kg/m ² x min ^{-1/2}
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ=8	(βασισμένο στη πυκνότητα)	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,87	maximum τιμή	W/mK
Πρόσφυση	0,5 N/mm ² - FP B		
Ανθεκτικότητα σε κύκλους ψύξης – απόψυξης	NPD		

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Διεύθυνση: Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα
 Τηλ: 210-259 3692 • Fax: 210-259 1248 • E-mail: intermix@titan.gr, www.titan-cement.com