



fino plus+

Δήλωση επιδόσεων

Αριθ. 104



1	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:	finoplus+ Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας
2	Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):	Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας, γενικής χρήσης για εσωτερική ή εξωτερική χρήση (GP/CS II)
3	Κατασκευαστής	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Χαλκίδος 22Α, 11143 Αθήνα Τ. 210 2591531, F. 210 2591106 www.titan.gr
4	Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:	—
5	Σύστημα / Συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):	Σύστημα 4
6	Εναρμονισμένα Πρότυπα:	EN 998-1:2016
7	Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):	—

8

Δηλωθείσα επίδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδαταπορρόφηση:	$W_c 0$	EN 998-1:2016 – Table 2 - L5 EN 1015-18
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών :	$\mu=23$	EN 998-1:2016 – Table 2 - L8 EN 1015-19
Πρόσφυση:	$> 0,6 \text{ N/mm}^2$ (FP B)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L3 EN 1015-12
Θερμική αγωγιμότητα:	$\lambda_{10,dry,mat} = 0,30 \text{ W/mK}$ (tab. mean value; P= 50%)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L9 EN 1745:2012
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη, στον τόπο χρήσης):	Εκτιμήθηκε ως εξαιρετική, μετά από δοκιμές στο εργαστήριο και στο πεδίο	EN 998-1:2016 – 5.3.2.2 & Table 2 – L12
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% 96/603/EC)	EN 998-1:2016 – 5.3.3 & Table 2 - L3, L5
Επικίνδυνα συστατικά:	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος	EN 998-1:2016 – 5.3.4 & Table 2 - L13

9

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και
εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Konstantinos Vertsonis
Quality Control Manager / Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου


ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΕΡΤΣΩΝΗΣ



ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Έδρα: Χαλκίδος 22Α 11143 Αθήνα
Εργοστάσιο: Κανελλοπούλου 1, Ελευσίνα
 23

EN 998-1:2016

finoplus⁺

Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας, γενικής χρήσης
 για εσωτερική ή εξωτερική χρήση (GP/CS II)
 DoP: TITAN 104

Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1
Υδαταπορρόφηση:	W _c 0
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών :	μ = 23
Πρόσφυση:	>0.6 N/mm ² (FP B)
Θερμική αγωγιμότητα:	λ _{10,dry,mat} = 0,30 W/mK (tab. mean value; P= 50%)
Επικίνδυνα συστατικά:	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη, στον τόπο χρήσης):	Εκτιμήθηκε ως εξαιρετική, μετά από δοκιμές στο εργαστήριο και στο πεδίο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (REACH)

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της ΤΙΤΑΝ παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΤΙΤΑΝ. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η ΤΙΤΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Χαλκίδος 22Α, 11143 Αθήνα

T. 210 2591531, F. 210 2591106

www.titan.gr