



Φ510 WR

**Τσιμεντοειδής μαρμαροσοβάς φινιρίσματος
(τελικής στρώσης)**

Δήλωση επιδόσεων

INTERMIX 30

Εργοστάσιο Ελευσίνας



Δήλωση επιδόσεων INTERMIX 30

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Φ510 WR**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Γενικής χρήσης κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή (GP)
- Κατασκευαστής: **ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ**
Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα
- Σύστημα/Συστήματα AVCP: **Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
- Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	EN 998-1:2016
Υδατοαπορρόφηση	W _c 2	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ≤5/20	
Πρόσφυση	≥0,2 N/mm ² FP: B	
Θερμική αγωγιμότητα (λ _{10,dry})	0,54 W/mK	
Ανθεκτικότητα	NPD	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κωνσταντίνος Βερτσώνης
Ελευσίνα, 31/10/2024