



**Φ610**

**Τσιμεντοειδής σοβάς φινιρίσματος  
(τελικής στρώσης)**

**Δήλωση επιδόσεων**

**INTERMIX 3**

**Εργοστάσιο Ελευσίνας**



## Δήλωση επιδόσεων INTERMIX 3

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Φ610**
- Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
Γενικής χρήσης κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή (GP)
- Κατασκευαστής: **ΑΕ Τιμέντων ΤΙΤΑΝ**  
**Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα**
- Σύστημα/Συστήματα AVCP: **Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
- Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1	EN 998-1:2016
Υδατοαπορρόφηση	W <sub>c0</sub>	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	μ≤5/20	
Πρόσφυση	≥0,3 N/mm <sup>2</sup> FP: B	
Θερμική αγωγιμότητα (λ <sub>10,dry</sub> )	0,45 W/mK	
Ανθεκτικότητα	NPD	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου  
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας  
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κωνσταντίνος Βερτσώνης  
Ελευσίνα, 31/10/2024