



Σ312

Τσιμεντοειδής σοβάς μίας στρώσης (2σε1)

Δήλωση επιδόσεων

INTERMIX 8

Εργοστάσιο Ελευσίνας



Δήλωση επιδόσεων INTERMIX 8

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Σ312**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Γενικής χρήσης κονίαμα για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή (GP)
3. Κατασκευαστής: **ΑΕ Τιμέντων ΤΙΤΑΝ**
Χαλκίδος 22Α, 111 43, Αθήνα, Ελλάδα
4. Σύστημα/Συστήματα AVCP: **Σύστημα 4**
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 998-1:2016**
6. Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική περιγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Κατηγορία A1	EN 998-1:2016
Υδατοαπορρόφηση	$W_c 0$	
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών	$\mu \leq 15/35$	
Πρόσφυση	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ FP: B	
Θερμική αγωγιμότητα ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	0,89 W/mK	
Ανθεκτικότητα	NPD	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Προϊστάμενο Ποιοτικού Ελέγχου
και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας
Μονάδας Κονιαμάτων Ελευσίνας



Κωνσταντίνος Βερτσώνης
Ελευσίνα, 31/10/2024